

DEWALT®

ŘEŠENÍ PRO VYSÁVÁNÍ PRACHU

PŘEHLED SORTIMENTU



ZÁRUKA VÝKONU®

www.DEWALT.cz

OBSAH

Vysavače	3, 4, 5, 6, 7, 8
Příslušenství	9
Příslušenství pro elektrické nářadí	9
Sáčky a vložky	10
Konektory Airlock a hadice	11
Desky adaptérů	11

ŘEŠENÍ PRO ODSTRAŇOVÁNÍ PRACHU

MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST BEZ NEPŘÍZIVÉHO Vlivu NA VÝKON

Nářadí DEWALT řady Perform & Protect je určeno k ochraně před vdechováním prachu a ztrátou schopnosti regulace momentu a rovněž k snižování vibrací, aniž by to bylo na úkor vámi požadovaného výkonu.



DUST

ŘEŠENÍ PRO ODSÁVÁNÍ PRACHU, KTERÁ JSOU NEJÚČINNĚJŠÍ V CELÉM PRŮMYSLOVÉM ODVĚTVÍ

Je-li nářadí opatřeno štítkem Perform & Protect souvisejícím s ochranou proti prachu, je zaručeno, že množství vdechovaného prachu je výrazně sníženo tak, aby bylo zajištěno čistější a bezpečnější pracovní prostředí.




VIBRATION

MINIMÁLNĚ O 20 % NIŽŠÍ VIBRACE*

Je-li nářadí opatřeno štítkem Perform & Protect souvisejícím s ochranou proti vibracím, je zaručeno, že byla snížena úroveň trojosých vibrací a že byla prodloužena provozní doba, aniž by došlo k snížení výkonu nářadí.

* Srovnání vibrací mezi modely D25501K a D25601K.



CONTROL

UNIKÁTNÍ A INOVATIVNÍ FUNKCE PRO REGULACI MOMENTU

Je-li na nářadí štítek Perform & Protect, z hlediska ovladatelnosti je zaručeno, že je do konstrukce tohoto nářadí začleněna nová bezpečnostní inovovaná funkce regulace momentu.

VYSOCE VÝKONNÝ VYSAVAČ TŘÍDY H SE SBĚRNOU NÁDOBOU O OBJEMU 38 L

DWV905H-QS

- Vysavač, který představuje nezbytné vybavení pracovišť profesionálních tesařů, montérů, instalatérů a elektrikářů
- Certifikovaná účinnost filtrace dosahující 99,995 %, která odpovídá třídě H, pomáhá udržovat pracoviště bez škodlivých částic vznikajících při provádění pracovních činností, včetně prachu pocházejícího z dřeva, sádry, cementu a betonu
- Zdokonalený bezuhlíkový motor poskytuje o 10,3 % větší průtok vzduchu a o 19,0 % zvýšený tlak oproti modelu DWV902; zaručuje nejvyšší výkon na trhu
- Díky přípravě k použití se systémem bezdrátového ovládání nářadí (WTC) mají koncoví uživatelé prostřednictvím příručního dálkového ovladače (v rozsahu dodávky) k dispozici plnohodnotnou funkci automatického spouštění nářadí se střídavým i stejnosměrným pohonem, včetně konkurenčních výrobků
- Dvounádobové filtry doplněné mechanismem pro automatické čištění filtrů umožňují udržování stálého výkonu jednotky i při použití v náročných podmínkách na staveništích

- Plynulá regulace otáček umožňuje uživateli optimalizovat výkon přizpůsobováním sání konkrétním požadavkům, které souvisejí se způsobem použití nebo s nářadím
- Velký objem sběrné nádoby, který činí 38 l, prodlužuje dobu mezi vyprazdňováním, a tím zkracuje provozní dobu
- Hlava a sběrná nádoba, které jsou vyrobeny z vysoce pevného polypropylenu o tloušťce 3 mm, jsou odolné proti nárazům a pádům, a díky tomu vhodné k použití v náročných prostředích
- Teleskopická rukojeť a velká zadní kolečka umožňují snadnou přepravu na pracovišti
- Zvuková výstraha upozorňuje uživatele na pokles výkonu
- Volitelný úložný regálový systém je propojitelný s úložnými řešeními TSTAK® i TOUGHSYSTEM®, a poskytuje tak rozsáhlé možnosti ukládání společně s vysokou mírou mobility a odolnosti
- Kompatibilní s protiprachovým systémem DEWALT AIRLOCK poskytujícím bezpečnější, čistší a účinnější řešení pro zachytávání prachu



ZAHRNUJE

2 x filtr splňující požadavky třídy H, antistatickou hadici 4,6 m x 32 mm, sadu konektorů, filsový prachový sáček, plastovou vložku sběrné nádoby, příruční dálkový ovladač



WIRELESS
TOOL CONTROL



DÁLKOVÝ OVLADAČ



VYSOCE VÝKONNÝ VYSAVAČ TŘÍDY M SE SBĚRNOU NÁDOBOU O OBJEMU 38 L

DWV905M-QS

- Vysavač, který představuje nezbytné vybavení pracovišť profesionálních tesařů, montérů, instalatérů a elektrikářů
- Certifikovaná účinnost filtrace dosahující 99,9 %, která odpovídá třídě M, pomáhá udržovat pracoviště bez škodlivých částic vznikajících při provádění pracovních činností, včetně prachu pocházejícího z dřeva, sádry, cementu a betonu
- Zdokonalený bezuhlíkový motor poskytuje o 10,3 % větší průtok vzduchu a o 19,0 % zvýšený tlak oproti modelu DWV902; zaručuje nejvyšší výkon na trhu
- Díky přípravě k použití se systémem bezdrátového ovládání nářadí (WTC) mají koncoví uživatelé prostřednictvím příručního dálkového ovladače (v rozsahu dodávky) k dispozici plnohodnotnou funkci automatického spouštění nářadí se střídavým i stejnosměrným pohonem, včetně konkurenčních výrobků
- Dvounádobové filtry doplněné mechanismem pro automatické čištění filtrů umožňují udržování stálého výkonu jednotky i při použití v náročných podmínkách na staveništích

- Plynulá regulace otáček umožňuje uživateli optimalizovat výkon přizpůsobováním sání konkrétním požadavkům, které souvisejí se způsobem použití nebo s nářadím
- Velký objem sběrné nádoby, který činí 38 l, prodlužuje dobu mezi vyprazdňováním, a tím zkracuje provozní dobu
- Hlava a sběrná nádoba, které jsou vyrobeny z vysoce pevného polypropylenu o tloušťce 3 mm, jsou odolné proti nárazům a pádům, a díky tomu vhodné k použití v náročných prostředích
- Teleskopická rukojeť a velká zadní kolečka umožňují snadnou přepravu na pracovišti
- Zvuková výstraha upozorňuje uživatele na pokles výkonu
- Volitelný úložný regálový systém je propojitelný s úložnými řešeními TSTAK® i TOUGHSYSTEM®, a poskytuje tak rozsáhlé možnosti ukládání společně s vysokou mírou mobility a odolnosti
- Kompatibilní s protiprachovým systémem DEWALT AIRLOCK poskytujícím bezpečnější, čistší a účinnější řešení pro zachytávání prachu



ZAHRNUJE

2 x filtr splňující požadavky třídy H, antistatickou hadici 4,6 m x 32 mm, sadu konektorů, filsový prachový sáček, příruční dálkový ovladač



WIRELESS
TOOL CONTROL



DÁLKOVÝ OVLADAČ



DCV586MN-XJ

54V XR FLEXVOLT VYSAVAČ TŘÍDY M

54V XR FLEXVOLT

DCV586MN-XJ JEDNOTKA BEZ AKUMULÁTORU

DCV586MT2-QW 6AH KIT

- Certifikovaná účinná filtrace dosahující 99,9 %, která odpovídá třídě M, pomáhá udržovat pracoviště bez škodlivých částic vznikajících při provádění pracovních činností
- Bezuhlíkový motor o výkonu 2000 W poskytuje výkon a nejlepší ochranu proti přetížení v této třídě nářadí, čímž zajišťuje zvýšený provozní výkon
- Možnost mokrého i suchého vysávání poskytuje maximální flexibilitu při úklidu
- Zvuková výstraha upozorňuje uživatele na pokles výkonu
- Funkce bezdrátového ovládání nářadí (WTC) umožňuje bezdrátové spárování odsavače prachu s jiným zařízením podporujícím bezdrátové ovládání, což umožňuje jeho automatické zapnutí a vypnutí
- Automatické čištění dvojitého filtru po každých 30 sekundách omezuje zanášení těchto filtrů a poskytuje stálý průtok vzduchu
- Vytužený polypropylenový plast s tloušťkou 4 mm poskytuje vysokou odolnost proti rázu a odolnost v případě pádu, čímž zajišťuje delší provozní životnost
- Prachotěsnost a odolnost proti vniknutí vody jsou předpokladem pro maximální ochranu při náročných provozních podmínkách
- Odolné kovové příchytky zaručují rychlý a snadný přístup k sběrné nádobě i filtrům
- Kompatibilita se systémem TSTAK® usnadňuje použití a poskytuje zvýšenou mobilitu
- Kompatibilní s protiprachovým systémem DEWALT AIRLOCK poskytujícím bezpečnější, čistší a účinnější řešení pro zachytávání prachu



VYOBRAZENA JE SADA DCV586MT

ZAHRNUJE

odsávací hadici 2,5 m x 32 mm, 35mm adaptér AIRLOCK, filsový prachový sáček, příruční dálkový ovladač

Sada DCV586MT2-QW dále obsahuje: akumulátor DCB546-XJ 18V/54V XR FLEXVOLT s kapacitou 6 Ah, rychlonabíječku DCB118-XJ 18V XR



**WIRELESS
TOOL CONTROL**



DCV584L-XE

VYSAVAČ TŘÍDY L S NAPÁJENÍM POMOCÍ AKUMULÁTORU 18V XR I ZE SÍTĚ

DCV584L-QW

- Certifikace třídy L zajišťující ochranu uživatele při použití
- Vysoce účinný a pratelný HEPA filtr zachytává 99,97 % prachových částic s jemností od 0,3 mikronu
- Umožňuje provoz s napájením z akumulátorů 18V XR a 54V XR FLEXVOLT i ze sítě s napětím 230 V
- Možnost mokrého i suchého vysávání bez potřeby výměny filtru poskytuje maximální flexibilitu při úklidu
- Vlastní úložný prostor pro hadici, kabel a příslušenství umožňuje pohodlnou přepravu i uskladnění
- Kompatibilní s protiprachovým systémem DEWALT AIRLOCK poskytujícím bezpečnější, čistší a účinnější řešení pro zachytávání prachu

ZAHRNUJE

širokou hadici, hadici o délce 2 m, štěrbinový nástavec, adaptér pro připojení odsávání



Akumulátory nejsou součástí rozsahu dodávky



18V XR TYČOVÝ VYSAVAČ TŘÍDY L

18V XR

DCV501LN-XJ

- Certifikace třídy L zajišťující ochranu uživatele při použití
- Vysoce účinný a pratelný HEPA filtr zachytává 99,97 % prachových částic s jemností od 0,3 mikronu
- 18V motor s optimálním výkonem a s vysokou účinností i odolností poskytuje průtok vzduchu dosahující 1260 l/min
- Cyklový pohyb zajišťuje odvádění nečistot směrem od filtru, a tím i maximální sací výkon při delší době používání
- Sběrná nádoba o objemu 0,75 l umožňuje jímání maximálního množství zbytků materiálu a nečistot bez potřeby častého vyprazdňování

ZAHRNUJE

štěrbinový nástavec, prodlužovací tyč, hlavici na podlahu, ohebnou hadici, univerzální hadici a kartáč, HEPA filtr, měkký úložný vak na nářadí



DCV501LN-XJ



DWH161N-XJ

UNIVERZÁLNÍ VYSAVAČ 18V XR

DWH161N-XJ JEDNOTKA BEZ AKUMULÁTORU

- Přenosné, nezávislé a samostatné řešení pro odstraňování betonového, dřevěného a jiného prachu ze staveniště, bez potřeby použití napájecích kabelů
- Vhodný pro použití se všemi vrtacími kladivý SDS-Plus (i mnoha dalšími typy nářadí)
- Jednoduchý ruční mechanismus pro čištění filtru poskytuje vynikající ochranu pracovníka
- Funkce bezdrátového ovládání nářadí (WTC) umožňuje bezdrátové spárování vysavače prachu s jiným zařízením podporujícím bezdrátové ovládání, což umožňuje jeho automatické zapnutí a vypnutí
- Mimořádně odolný a všestranný; dodává plný výkon i při použití v nejnáročnějších prostředích
- Kompaktní a lehká konstrukce zajišťuje pohodlí a dokonalé vyvážení



ZAHRNUJE

ohébnou antistatickou hadici o délce 1 m, odstupňovaný hadicový adaptér, polstrovaný nastavitelný ramenní popruh, štěrbinový nástavec, háček pro zavěšování na opasek

18V XR

WIRELESS TOOL CONTROL

VYSAVAČ PRO DCH273/274

D25303DH-XJ

- Řešení pro bezprašné vrtání otvorů o průměru do 16 mm a hloubce do 125 mm
- Výkonný nezávislý motor umožňuje vysoce účinné vrtání a současně poskytuje vynikající sací účinek
- Maximální úroveň odsávání je udržována po celou dobu chodu nářadí bez ohledu na jeho otáčky
- Vysavač pokračuje v chodu ještě dvě sekundy po vypnutí vrtacího kladiva uvolněním jeho spouštěcího spínače, aby bylo zajištěno úplné odstranění všech nečistot nacházejících se v teleskopickém systému nebo v hadici
- Je vybaven odolnou průhlednou velkoobjemovou prachovou sběrnou nádobou a pratelným HEPA filtrem, který účinně zachytává 99,5 % prachových částic s velikostí od 0,3 mikronu
- Jednoduchý ruční mechanismus pro čištění filtru poskytuje vynikající ochranu pracovníka
- Mimořádně odolný a všestranný; poskytuje plný výkon i při použití v nejnáročnějších prostředích
- Kompaktní a lehká konstrukce zajišťuje pohodlí a vyvážení
- Rychlé, jednoruční uvolňování od kladiva; připevňování i odnímání lze provádět snadným způsobem bez použití dalšího nářadí
- Nádobu pro zachytávání prachu lze připevnit k vysavači prachu DWH079D, aby bylo umožněno její vyprazdňování prostřednictvím odsávacích systémů DEWALT
- Kompatibilita s kombinovaným kladivý SDS-Plus DCH273 a DCH274 (pouze typ 2) řady 18V XR



VYOBRAZEN S NÁŘADÍM DCH273 (PRODÁVÁ SE SAMOSTATNĚ)

ZAHRNUJE

boční rukojet, hlavici pro odsávání prachu / prachový kartáč



D25304DH-XJ

VYOBRAZEN S NÁŘADÍM DCH263 (PRODÁVÁ SE SAMOSTATNĚ)

VYSAVAČ SDS PLUS

D25304DH-XJ

- Řešení pro bezprašné vrtání otvorů o průměru do 26 mm a hloubce do 180 mm
- Vysavač je uváděn v činnost mechanickým pohonem; neobsahuje motor, který by zvyšoval hmotnost
- Je vybaven odolnou průhlednou velkoobjemovou prachovou sběrnou nádobou a pratelným HEPA filtrem, který účinně zachytává 99,5 % prachových částic s velikostí od 0,3 mikronu
- Jednoduchý ruční mechanismus pro čištění filtru poskytuje vynikající ochranu pracovníka
- Mimořádně odolný a všestranný; dodává plný výkon i při použití v nejnáročnějších prostředích
- Kompaktní a lehká konstrukce zajišťuje pohodlí a dokonalé vyvážení
- Rychlé, jednoruční uvolňování od kladiva; připevňování i odnímání lze provádět snadným způsobem bez použití dalšího nářadí
- Kompatibilní s kombinovaným kladivem DCH333 54V XR FLEXVOLT SDS



ZAHRNUJE

adaptér pro nářadí s kabelem, akumulátorovou hlavici pro odsávání prachu / prachový kartáč

VYSAVAČ S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM A VÝSUVNOU RUKOJETÍ

DWH205DH-XJ

- Řešení pro bezprašné vrtání otvorů o průměru do 38 mm a hloubce do 180 mm
- Výkonný nezávislý motor umožňuje vysoce účinné vrtání a současně poskytuje vynikající sací účinek
- Maximální úroveň odsávání je udržována po celou dobu chodu nářadí bez ohledu na jeho otáčky
- Vysavač pokračuje v chodu ještě dvě sekundy po vypnutí spouštěcího spínače vrtacího kladiva, aby bylo zajištěno úplné odstranění všech nečistot nacházejících se v teleskopickém systému nebo v hadici
- Je vybaven odolnou průhlednou velkoobjemovou prachovou sběrnou nádobou a pratelným HEPA filtrem, který účinně zachytává 99,5 % prachových částic s velikostí od 0,3 mikronu
- Nádobu pro zachytávání prachu lze připevnit k vysavači prachu DWH079D, aby bylo umožněno její vyprazdňování prostřednictvím odsávacích systémů DEWALT
- Kompatibilní s kombinovaným kladivem DCH263 18V XR SDS-Plus



VYOBRAZEN S NÁŘADÍM DCH263 (PRODÁVÁ SE SAMOSTATNĚ)

ZAHRNUJE

3 x kruhové kartáče, výměnné vrtací hlavy (průměr 12, 26, 38 mm)

VYSÁVACÍ SYSTÉM DUST BOX

DWH079D-XJ

- Připojuje se přímo k vysavači prachu, aby umožňoval odstraňování prachu z jeho vlastní nádoby pro zachytávání prachu, aniž by byl uživatel vystavován škodlivým účinkům prachu a úlomků během provádění postupů vrtání a odsekávání
- Snižuje prašnost při vyprazdňování zabudovaného zásobníku na prach
- Kompatibilní s prachovými sběrnými nádobami SDS-Plus v integrovaných odsávacích jednotkách D25303DH a D25304DH
- Kompatibilní s protiprachovým systémem DEWALT AIRLOCK poskytujícím bezpečnější, čistší a účinnější řešení pro zachytávání prachu



VRTACÍ SYSTÉM PRO ODSÁVÁNÍ PRACHU A ČIŠTĚNÍ OTVORŮ

DWH050-XJ

- Ideální pro bezpečné vrtání pomocí vrtáků do průměru 52 mm s neomezenou hloubkou
- Včetně trysek pro čištění otvorů, které zpřístupňují celou hloubku vrtání a zajišťují maximální přilnavost kotevních prvků
- Flexibilní hadice umožňuje nastavení v rozsahu 360 stupňů ve vlnitěm i vodorovném směru
- Odolné pryžové těsnění umožňuje přilnavost k většině betonových povrchů
- Jednotka je pevně přidržívaná na plochem povrchu prostřednictvím výkonného sacího účinku
- Vyměnitelné vrtací hlavice pro optimální odstraňování prachu
- Kompatibilní se všemi profesionálními vysavači
- Kompatibilní s protiprachovým systémem DEWALT AIRLOCK poskytujícím bezpečnější, čistší a účinnější řešení pro zachytávání prachu



ZAHRNUJE

2 x výměnné vrtací hlavice, 2 x hubice k čištění otvorů, přenášeč kuffik s měkkými bočními stranami



SYSTÉM PRO ODSÁVÁNÍ PRACHU PŘI SEKÁNÍ

DWH051-XJ

- Zahrnuje ohebné hubice se 3 různými délkami, čímž umožňuje optimální odsávání prachu
- Je použitelný v součinnosti s jakýmkoli špičatými i plochými sekáči a s poudrovými nástroji DEWALT a umožňuje připojení k jakémukoli profesionálnímu odsavači prachu
- Pružné těleso, které je odolné proti nárazům, poskytuje maximální odolnost i životnost
- Kompatibilní se všemi kombinovanými a bouracími kladivý DEWALT v provedení SDS MAX / 19 mm HEX
- Rychlé uvolňování a připojování bez použití dalšího nářadí
- Kompatibilní s protiprachovým systémem DEWALT AIRLOCK poskytujícím bezpečnější, čistší a účinnější řešení pro zachytávání prachu



ZAHRNUJE

systém pro odsávání prachu, 3 x pryžové manžety, 3 x adaptéry pro držáky nástrojů, přenášeč kuffik s měkkými bočními stranami



SYSTÉM PRO ODSÁVÁNÍ PRACHU PŘI SEKÁNÍ

DWH052-XJ

- Je použitelný v součinnosti s jakýmkoli špičatými i plochými sekáči a s poudrovými nástroji DEWALT o šířce do 32 mm a umožňuje připojení k jakémukoli profesionálnímu odsavači prachu
- Prachová hubice, která je odolná proti nárazům, a pružná hadice poskytují maximální odolnost i životnost
- Kompatibilní se všemi demoličními a bouracími kladivý DEWALT
- Plně nastavitelné, rychlé uvolňování a připojování bez použití dalšího nářadí
- Kompatibilní s protiprachovým systémem DEWALT AIRLOCK poskytujícím bezpečnější, čistší a účinnější řešení pro zachytávání prachu



ZAHRNUJE

přenášecí pouzdro s měkkými bočními stranami



SADA ODSAVAČE PRACHU SDS-PLUS

DWH201D-XJ

- Ideální pro vrtání bez prašení s vrtáky až do průměru 25 mm
- Je použitelná s vysavačem prachu nebo samostatně jako zařízení pro zachytávání prachu
- Rychloupínací systém pro snadné sestavování a uvolňování nářadí
- Vysoce odolná pryžová hadice o délce 1 metr poskytuje maximální dosah
- Adaptér boční rukojeti zajišťuje zvýšenou kompatibilitu
- Kompaktní a lehká konstrukce minimalizuje únavu uživatele
- Pro použití bouracími kladivý DEWALT SDS-Plus napájenými z akumulátorů i ze sítě
- Kompatibilní s protiprachovým systémem DEWALT AIRLOCK poskytujícím bezpečnější, čistší a účinnější řešení pro zachytávání prachu



ZAHRNUJE

boční rukojeť s adaptérem pro odsávání prachu, pryžovou hadici, harmonikové sběrné nádoby o délce 160 mm (krátká) a 250 mm (dlouhá)



OCHRANNÝ KRYT PRO POVRCHOVÉ BROUŠENÍ 115 - 125 MM

DWE46150-XJ

- Umožňuje vám používat úhlovou brusku DEWALT k provádění povrchových úprav betonu
- Pomocí rychloupínací svorky se připevňuje přímo k bruskám DEWALT s průměrem kotouče 115 a 125 mm
- Kompatibilní s bruskami DEWALT, které jsou vybaveny držákem ochranného krytu o velikosti 44 mm a které mají max. průměr kotouče 125 mm a max. jmenovité otáčky 11500 ot./min
- Provedení optimalizované pro zachytávání prachu; dokáže zachytit prakticky veškerý prach během povrchového broušení
- Kluzný úsek poskytuje lepší výkon v blízkosti hran a rohů
- Kanal pro odsávání prachu je kompatibilní se systémem AIRLOCK; otočný adaptér zajišťuje, že prachová hadice nepřekáží během řezání



DIAMANTOVÉ BRUSNÉ MISKOVÉ KOTOUČE

POLOŽKA Č. BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH	PRŮMĚR (MM)	STOPKA	VÝŠKA SEGMENTU (MM)	MISKOVÝ KOTOUČ
DIAMANTOVÉ MISKOVÉ BRUSNÉ KOTOUČE				
DT3795-QZ	125	M14	5	Jednoduchý
DT3796-QZ	125	M14	6	Dvojité
DT3797-QZ	125	M14	7	Turbo

Závit M14 je optimalizován pro použití s ochranným krytem pro povrchové broušení DEWALT DWE46150-XJ



OCHRANNÝ KRYT PRO POUŽITÍ 125MM ÚHLOVÉ BRUSKY K ŘEZÁNÍ BETONU

DWE46225-XJ

- Vysoce výkonný ochranný kryt pro profesionální bezpečné řezání betonu a kamene na pracovištích s nejnáročnějšími provozními podmínkami
- Dostupný ve velikosti 125 mm, která je vhodná pro většinu úhlových brusek DEWALT
- Umožňuje uživateli provádět přesným způsobem ponorné řezy do všech materiálů s využitím nastavitelné zabudované funkce kontroly hloubky
- Okénko v oblasti pilového kotouče umožňuje uživateli pozorovat obrobek i pilový kotouč během řezání
- Základna z lisované oceli poskytuje vynikající odolnost a přispívá k dosahování potřebné tuhosti při použití
- Kanal pro odsávání prachu je kompatibilní se systémem AIRLOCK; otočný adaptér zajišťuje, že prachová hadice nepřekáží během řezání



OCHRANNÝ KRYT PRO POUŽITÍ 230MM ÚHLOVÉ BRUSKY K ŘEZÁNÍ BETONU

DWE46229-XJ

- Vysoce výkonný ochranný kryt pro profesionální bezpečné řezání betonu a kamene na pracovištích s nejnáročnějšími provozními podmínkami
- Dostupný ve velikosti 230 mm, která je vhodná pro většinu úhlových brusek DEWALT
- Umožňuje uživateli provádět přesným způsobem ponorné řezy do všech materiálů s využitím nastavitelné zabudované funkce kontroly hloubky
- Okénko v oblasti pilového kotouče umožňuje uživateli pozorovat obrobek i pilový kotouč během řezání
- Základna z lisované oceli poskytuje vynikající odolnost a přispívá k dosahování potřebné tuhosti při použití
- Kanal pro odsávání prachu je kompatibilní se systémem AIRLOCK; otočný adaptér zajišťuje, že prachová hadice nepřekáží během řezání



VRTÁKY SDS PLUS® A SDS MAX

- Kompatibilní s vrtáky SDS Plus a SDS MAX
- Odolný karbidový hrot umožňuje přesné nastavování polohy i zahajování vrtání při použití vrtáků SDS Plus a SDS MAX
- Rychlejší vrtání do betonu; odpor je snížen díky odvodu prachu vnitřní částí vrtáku
- Dutá stopka umožňující odsávání pomocí vakua znamená méně prachu, snížený odpor, rychlejší vrtání a méně časté čištění otvorů
- Adaptér AIRLOCK se připojuje přímo k systému DEWALT AIRLOCK, čímž se vytváří bezpečné spojení mezi vrtákem a odsavačem prachu

POLOŽKA Č. BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH	PRŮMĚR (MM)	PRACOVNÍ DÉLKA (MM)	CELKOVÁ DÉLKA (MM)	POČET ŘEZNÝCH HRAN
DUTÉ VRTÁKY EXTREME® SDS PLUS				
DT60340-QZ	12	200	320	2
DT60341-QZ	14	250	370	2
DT60342-QZ	16	250	370	2
DT60343-QZ	18	250	370	2
DUTÉ VRTÁKY EXTREME® SDS MAX				
DT60230-QZ	16	400	600	4
DT60231-QZ	18	400	600	4
DT60232-QZ	20	400	600	4
DT60233-QZ	24	400	600	4
DT60234-QZ	28	400	600	4
DT60235-QZ	30	400	600	4



- Beton
- Cihly
- Blok lehkého betonu
- Kámen



VYROBENO V NĚMECKU

SÁČKY

Zlepšují účinnost odsávání tím, že zadržují prach ve vnitřním prostoru

Prodlužují životnost filtrů tím, že zabraňují vnikání úlomků do filtru

Umožňují bezprašnou likvidaci odsátého materiálu, a tedy i udržování čistoty na staveništích a minimalizaci účinků škodlivých prachových částic



PAPÍROVÝ PRACHOVÝ SÁČEK (BALENÍ PO 5 KS)

DWV9401-XJ

- 5 jednorázově použitelných papírových filtračních sáčků pro vysavače prachu DWV901L, DWV902M, DWV905M a DWV905H
- K použití pouze pro suché materiály



FLISOVÝ PRACHOVÝ SÁČEK (BALENÍ PO 5 KS)

DWV9402-XJ

- 5 jednorázově použitelných flisových filtračních sáčků pro vysavače prachu DWV901L, DWV902M, DWV905M a DWV905H
- Flis je materiál, který je odolný proti roztržení, poskytuje vysokou účinnost při zachytávání prachu a umožňuje delší trvající odsávání oproti papírovým sáčkům
- Vhodný pro mokré i suché materiály



PLASTOVÁ VLOŽKA DO SBĚRNÉ NÁDOBY (BALENÍ PO 5 KS)

DWV9400-XJ

- 5 jednorázově použitelných plastových filtračních sáčků pro vysavače prachu DWV901L, DWV902M, DWV905M a DWV905H
- Vhodné pro úklid ploch s většími suchými úlomky



PAPÍROVÝ PRACHOVÝ SÁČEK (BALENÍ PO 5 KS)

DCV9401-XJ

- 5 jednorázově použitelných papírových filtračních sáčků pro vysavač prachu DCV586M
- K použití pouze pro suché materiály



FLISOVÝ PRACHOVÝ SÁČEK (BALENÍ PO 5 KS)

DCV9402-XJ

- 5 jednorázově použitelných flisových filtračních sáčků pro vysavač prachu DCV586M
- Flis je materiál, který je odolný proti roztržení, poskytuje vysokou účinnost při zachytávání prachu a umožňuje delší dobu odsávání oproti papírovým sáčkům
- Vhodný pro mokré i suché materiály

FILTRY



NÁHRADNÍ FILTR (BALENÍ PO 2 KS)

DWV9340-XJ

- Náhradní filtr pro vysavače prachu DWV902M (typ 2) a DWV905M
- Třída M certifikovaná pro účinnost filtrace dosahující 99,9 %
- Vhodný pro mokré i suché materiály



NÁHRADNÍ FILTR TŘÍDY H (BALENÍ PO 2 KS)

DWV9345-XJ

- Náhradní filtr pro vysavač prachu DWV905H
- Třída H certifikovaná pro účinnost filtrace dosahující 99,995 %
- Nevhodný pro azbest



NÁHRADNÍ HEPA FILTR (BALENÍ PO 2 KS)

DCV5011H-XJ

- Náhradní HEPA filtr pro akumulátorový tyčový vysavač DCV501LN
- HEPA filtr odstraňuje 99,97 % všech částic větších než 0,3 mikronu
- K použití pouze pro suché materiály



NÁHRADNÍ HEPA FILTR

DCV5801H-XJ

- Náhradní HEPA filtr pro vysavače DCV584 XR
- HEPA filtr odstraňuje 99,97 % všech částic větších než 0,3 mikronu
- Vhodný pro mokré i suché materiály



NÁHRADNÍ FILTR TŘÍDY M (BALENÍ PO 2 KS)

DCV5861-XJ

- Náhradní filtr pro vysavač prachu DCV586M
- Třída M certifikovaná pro účinnost filtrace dosahující 99,9 %
- Vhodný pro mokré i suché materiály

KONEKTORY AIRLOCK A HADICE



Hlavní konektor pro připojení systému AIRLOCK k odvádění prachu

DWV9000-XJ

- Univerzální adaptér je kompatibilní s jednotkami pro odsávání prachu DEWALT i s jednotkami dalších značek
- Připojuje se přišroubováním přímo k 35 mm hadici
- Funkce zajištění otočením umožňuje uživateli rychle přemísťovat hadici mezi jednotlivými nářadím při zachování účinného tvarového spojení
- Možnost otáčení v rozsahu 360 stupňů zabraňuje zkroucení hadice během použití



Zúžený pryžový adaptér pro připojení systému AIRLOCK k odvádění prachu

DWV9110-XJ

- Umožňuje rychlé a snadné připojení ke kanálu pro odsávání prachu, jímž je vybaveno nářadí DWV9000
- Zúžený pryžový adaptér je vhodný pro nářadí vybavené kanály pro odsávání prachu s vnitřním průměrem 29, 30 a 35 mm
- Možnost otáčení v rozsahu 360 stupňů zabraňuje zkroucení hadice během použití



Odstupňovaný adaptér pro připojení systému AIRLOCK k odvádění prachu

DWV9120-XJ

- Odstupňovaný adaptér, který je vhodný pro odsávací kanály s vnitřním průměrem 35 a 38 mm, poskytuje flexibilitu umožňující připojení systému AIRLOCK k odvádění prachu
- Možnost otáčení v rozsahu 360 stupňů zabraňuje zkroucení hadice během použití



Adaptér 35 mm pro připojení systému AIRLOCK k odvádění prachu

DWV9130-XJ

- Adaptér umožňující připojení k nářadí vybaveného kanálem s vnitřním průměrem 35 mm
- Možnost otáčení v rozsahu 360 stupňů zabraňuje zkroucení hadice během použití



Hadice vysavače prachu 4 m

DWV9315-XJ

- Hadice 4 m x 35 mm s univerzální rychlospojkou pro připojení k vysavačům prachu D27901, DWV900L, DWV902M, DWV905M a DWV905H
- Zahnuje konektor AIRLOCK umožňující rychlé připojení k elektrickému nářadí



Antistatická hadice vysavače prachu, 4 m

DWV9316-XJ

- Hadice 4 m x 35 mm s univerzální rychlospojkou pro připojení k vysavačům prachu DCV586M, D27901, DWV901L, DWV902M, DWV905M a DWV905H



Souprava pro připojení systému AIRLOCK k odvádění prachu, 3dílná, pro použití ve stavebnictví

DWV9210-XJ

- 3dílná souprava AIRLOCK pro použití ve stavebnictví obsahuje hlavní konektor, odstupňovaný adaptér a 35mm adaptér
- Funkce zajištění otočením umožňuje uživateli rychle přemísťovat hadici mezi jednotlivými nářadím při zachování účinného tvarového spojení
- Možnost otáčení v rozsahu 360 stupňů zabraňuje zkroucení hadice během použití
- Zahnuje položky DEWALT DWV9000, DWV9120 a DWV9130



Souprava pro připojení systému AIRLOCK k odvádění prachu, 7dílná, pro použití při opracování dřeva

DWV9220-XJ

- 7dílná souprava AIRLOCK pro použití při opracování dřeva obsahuje hlavní konektor, odstupňovaný adaptér, 35mm adaptér (3), 35mm úhlový adaptér a kabelovou a hadicovou sponu
- Univerzální díly se připojují přímo k jednotkám pro odsávání prachu DEWALT i s jednotkami dalších značek
- Možnost otáčení v rozsahu 360 stupňů zabraňuje zkroucení hadice během použití
- Zahnuje položky DEWALT DWV9000, DWV9120, 3 x DWV9130, DWV9150 a D279058CL-XJ



Hadicová sada s rozdělovačem AIRLOCK tvaru Y

DWV9470-XJ

- Umožňuje připojení vysavače prachu k dvěma odsávacím kanálům stolní pily



Prachový sáček AIRLOCK pro hoblík DCP580

DWV9390-XJ

- Vhodný pro hoblík DEWALT DCP580
- Zahnuje hrdlo pro odvádění třísek, vysoce odolný prachový sáček a bajonetový spojovací díl

Souprava k úklidu podlah

DWV9350-XJ

- Souprava k úklidu podlah pro vysavače prachu DWV901L, DWV905M-QS, DWV905H-QS a DCV586M
- 3dílná hliníková prodlužovací trubka
- Kovové trubky přispívající k zvýšené odolnosti
- Zahnuje adaptér AirLock pro přímé připojení k vysavačům



Zahrnuje

hliníkové sací trubky, kombinovanou hubici s výměnnými vložkami, štěrbínovou hubici, sací kartáč, obloukovou trubku, adaptér AirLock

DESKY ADAPTÉRŮ

Deska adaptérů pro připevňování vysavačů k úložným systémům TSTAK® a TOUGHSYSTEM® 2.0

DWV9510-XJ

- Připevněte úložné kufrы TSTAK® a TOUGHSYSTEM® k vysavačům DWV902 a DWV905
- Pohodlně přepravujte jak nářadí, tak i vysavač prachu na staveniště jako jeden celek
- Adaptér lze pomoci spon bezpečně připevňovat k jednotkám DWV902M a DWV905
- Úložný regálový systém lze přišroubovat na horní plochu vysavače prachu, aby bylo umožněno svislé stohování úložných kufrů
- Vyrobená z pevného, lehkého plastu, díky čemuž poskytuje snadnou mobilitu a vysokou odolnost na staveništi



DEWALT®



**PERFORM
PROTECT™**



ZÁRUKA VÝKONU.®

WWW.DEWALT.CZ